

Tampa Simon iO para a base de tomada schuko preto brilhante Simon 100

REF. 10002041-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor Simon iO para Tomada tipo schuko feita em preto e acabamento brilhante pertencente à série Simon 100, por isso é compatível com todos os mecanismos desta gama. É um botão que tem até 7 leds e seguiu o protocolo z-wave no momento da sua realização. A instalação desta peça deve ser feita na horizontal.

Esta peça tem um grau de proteção IP de 20 por isso é perfeita para resistir à humidade e às intempéries causadas pela poeira diária. É um tipo de produto standard baseado em um material como o PMMA com uma base termoplástica. Para uma correcta manutenção é necessário preservar um intervalo de temperaturas de funcionamento entre os 0 e os 40° C e um intervalo de temperaturas de armazenamento entre os -25 e os 75° C. Para uma limpeza adequada use apenas um pano macio ligeiramente embebido em água e sabão.

Esta peça foi feita em conformidade com a directiva 2011/65/EU RoHS + directiva 2014/53/EU RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2 e está disponível no mercado comunitário.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Mecanismos Simon 100

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053145104	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129339.93
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053145104	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.05
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	71.50	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	71.50	