


Prise de signal R-TV+Sat unique cava Simon 270

RÉF. 20000486-094



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de signal R-TV+SAT unique de la série Simon 270, pour la connexion combinée de la télévision terrestre, de la radio et du satellite en un seul point. Connecteur de sortie FM/TV mâle et SAT femelle, avec blindage IEC et impédance de 75 Ω . Fabriquée en thermoplastique, elle mesure 45 x 45 mm. Bande passante de 47 à 862 MHz en R-TV et de 950 à 2150 MHz en SAT, avec une atténuation de dérivation supérieure à 10 dB. Adaptée au montage encastré dans un boîtier universel, en position horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Champagne mat

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV + SAT, enjoliveur et mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE 12V AC/DC

Non

COMPATIBLE 230V AC/DC

Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

R/TV+SAT

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

RAL

7048

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)

0,6 dB (<2,5 dB a 862 MHz)

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)

1,5 dB (<2,8 dB a 950 MHz)

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)

>10 dB

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE


CODE EAN UNITAIRE 8421053266113	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 280.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.09	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 901320.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053264836	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.50	POIDS NET EMBALLAGE 0.44
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 58.00	

● INTERMEDIA
20000487-09


○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x


En Serie/Cascada




En Estrella




1




2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet