

Модуль K45 узкий с 3-проводным разъемом GST18 "папа" цвета графит Simon K45

РЕФ. K121A/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль с разъемом

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Модуль с разъемом для непосредственного монтажа в устройства Simon K45 и Simon CIMA через адаптеры совмещения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Да

ДОСТУПНО В

Модули с разъемом GST18
"папа" и "мама" белого цвета и
цвета графит

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА КЛЕММУ

2 отверстия для зажимных
клемм (1 вход / 1 выход)

ТИП РАЗЪЕМА

Встраиваемый

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+70° C

ФОРМАТ

Совместим с системой Gesis
GST18i Wieland®

ТИП ВХОДА

"папа"

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20 (desconectado) / IP40
(conectado)

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +40 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Разъем

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

4 kV

УДАЛЕНИЕ ПАТЧ-КОРДА

Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

3

МАРКИРОВКА ТИПОЛОГИИ ПОЛЮСОВ

Линия, нейтраль и земля

RAL

7021

ФИКСАЦИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Да, с помощью фиксатора

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

9

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Требуется инструмент

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Монтаж с помощью прямого
защелкивания без
необходимости использования
инструментов

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с
направлением расположения
устройств

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в
устройстве Simon Connect

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ

3 входа / выхода

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.023	ДЛИНА УПАКОВКИ 140
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.023	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 911400
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 911400	EAN УПАКОВКИ 8426436046849	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.23
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 70	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.23
	ШИРИНА УПАКОВКИ 93	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM