Kit de sobre mesa personalizable con cargador 2xUSB, 3 schukos y 1 elemento vacío negro Simon 400 Top

REF. **42505000-138**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Disfrute de la máxima funcionalidad para sus mecanismos eléctricos con el kit de sobre mesa completo de la colección Simon 400 Top. Diseñado para 5 bases de enchufe Schuko, con este kit ideal para zonas de trabajo, optimizará el espacio en mesas y escritorios. Con acabados en negro, tiene una dimensión compacta de 250 x 120 x 80 mm y es apta para instalarse de forma empotrada en mobiliario, sin necesidad de herramientas adicionales. Gracias a estas características, el conjunto se integra en todo tipo de espacios, aportando un estilo elegante y minimalista. Compatible con tensión de 250 V y 16 A de intensidad, su fuente de alimentación se conecta a figura Wieland gst 18i de 3 polos macho aéreos con latiguillo de 22 cm; además, tiene una resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V y una rigidez dieléctrica de 2000 V a 50 Hz por minuto Fabricado con aluminio anodizado y termoplástico autoextinguible libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio ya que previene la propagación de llama y toxicidad por humo.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
5 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053195949

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053195949

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
300.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
95.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3562500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM