

Joint d'étanchéité circulaire pour unité porte-mécanisme IP66 Simon K45

RÉF. RKS004



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Journeyman and protect your electrical panel for a possible input of water or dust with sealing gasket circular, for mechanism-holders of Simon K45 designed to give the most high security thanks to have measured IP66 as a guarantee of resistance. Manufactured with materials isolated in self-extinguishing thermoplastic free halogeneous, prevents the flame spread and toxicity by smoke in case of fire. It can reach temperatures of between -25 and 60 ° C, with a maximum temperature of 90 °C. Composed of rubber, to give a greater flexibility in the installation, with finishes in a black intense tone to maximize the integration of the whole set in any type of room. With a size of Ø 101 mm x 6 mm, this product is designed as a replacement of circular sealing gasket to house in the indoor of the unit mechanism-holders; this last is not included in the reference.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Joint d'étanchéité circulaire pour registre IP66

CLASSE ETIM

EC002420

MATÉRIAU

Caoutchouc

REMARQUES

Remplacement du joint d'étanchéité sur commande en remplacement du joint existant (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant et en extrayant l'unité porte-mécanisme et en remplaçant l'ancien joint d'étanchéité à l'aide d'un outil pour le nouveau joint

SENS D'INSTALLATION

Le joint d'étanchéité est fourni avec une position de montage prédéfinie

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le joint d'étanchéité circulaire logé à l'intérieur de l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436056398	0.01	100.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.01	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436056398	HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	20.00	0.01
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	150.00	KGM