

## Светорегулятор с ИК-управлением проходной 20-500Вт 230В~ цвета графит с винтовым соединением Simon 15

РЕФ. 1591713-038



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Графит

#### МАТЕРИАЛ

Термопласт

#### СОВМЕСТИМО С СОЛЕНОИДНЫМ КЛАПАНОМ

Нет

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

#### КЛАСС ЕТИМ

EC000025

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Не допускается установка двух светорегуляторов в одной цепи

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

### ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

5 mW

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ЧАСТОТА

50 Гц

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

500

### ТИП МЕХАНИЗМА

Светорегулятор

### МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

20 W

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### RAL

7021.00000000000000000000

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ

Одиночное

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 V~

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3.00000000000000000000

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### СОВМЕСТИМО С БУТАНОВЫМ

ГАЗОМ

Нет

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

8

### КОГОТЬ

В комплекте

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ

КОРОБ

Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и

накладной монтаж с

подъемной коробкой

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС