Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Nexans® blanche Simon K45

RÉF. **KA85/9**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The range of housings for Voice and Data transmission of Simon, through its Simon K45 range, is prepared for the future, with the technological changes that require agility, functionality and convenience. The option of integration into the same housing for electrical, voice, data, audiovisual, multimedia, and control, is linked to the possibility of connection with the most renowned brands on the market. Its absolute compatibility, both in copper and fibre optics, help to resolve in a practical, simple and immediate way, all connectivity problems in your office, meeting room or conference room. Connectors and plates for voice and data connections. It is a flat voice and data plate with dust cover with 1 element, compatible for 1 Nexans ® RJ45 connector Finished in white Simon K45 compatible with the Nexans ® RJ45 Connectors. Placement Individual. Plate for 1 and 2 RJ45 connectors. When combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90º positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 8.5 mm Halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke complies regulation UNE-EN 60670-1: 2006. Suitable for surface mounting and flush mounting. Resistant to corrosion and extreme temperatures (-5 to 60 °C). Do not use abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Nexans® LANmark®-5 EVO, LANmark®-6 EVO.

CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
quatre

TYPE DE PLAQUE
Plate

RAL
9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 Nexans®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 Nexans®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046948

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
200.00

LONGUEUR EMBALLAGE
230.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4140000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.14

POIDS NET EMBALLAGE
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM