

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 LowGlare NW DALI

REF. 72060340-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para dar ao espaço uma iluminação de um tom branco neutro enquanto poupa até um 20% de energia, a luminária 720 modular Advance M4 da coleção Simon para iluminação interior é o que estava a procurar. Com uma temperatura de cor de 4000K para NW e ótica microprismatizada, esta luminária conta com interface de regulação bidirecional DALI, com a última tecnologia LED. Seu fluxo luminoso de 3400 lm/28 W, compatível com tensão de 100-240 V e 50-6 HZ, inclui sistema anti-brilho LowGlare e tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 e de 40.000 horas para L90. A luminária modular da Simon, tem uma dimensão de 595 x 595 mm, e está desenhada para instalação em teto técnico ou perfilaria vista, tanto encastrada como em superfície. Com acabamentos em branco e graças a estas características de instalação, garante-se a total integração do conjunto no espaço contribuindo um estilo atual que adapta-se a todo o tipo de ambientes.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3400 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053191743

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

5.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.25

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053191743

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

HLT

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

70.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

5.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.58

LARGURA DA EMBALAGEM

600.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

600.00