

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50003086-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de placa de voz y datos número 50003086-038 de la profesional gama de componentes de componentes y productos Simon 500 Cima, versión de placa inclinada con guardapolvo de 1 elemento. Diseñado para dos conectores RJ45 de categoría FTP con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Color y acabados en tonalidad grafito, integra componentes de carácter termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos Placa con medidas de 50 x 50 x 55,4 mm y profundidad 55,4 mm, con características de gran versatilidad y adaptabilidad para los principales sistemas de trabajo y entornos profesionales.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

54.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

52.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

603720.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053097656

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

54.00

ANCHO EMBALAJE

52.00

LONGITUD EMBALAJE

215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

2.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

