

Luminaria lineal estanca BT Mesh 31W 1800K con detector 10m HF+LUX IP65

REF. 89392600-311



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria con detector HF integrado y conectividad bluetooth. La potencia es de 31,0 W, el flujo luminoso es 4250 lm y la temperatura de color es 1800 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 10m y el ángulo de detección es de 360°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 65 e IK 07 y dimensiones: 1370 x 87 x 58 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP65

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RANGO APROXIMADO (M)

10

TIPO

HF

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053440087	2.04	1430.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	1.67	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2325323.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053440087	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	2.04
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	1.67
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	98.00	KGM