# Downlight 703.21 Confort Redondo WW Spot DALI Negro

REF. **70321338-283**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo WW óptica Spot (modelo en negro, disponible también en blanco). Producto con referencia: 70321338-283

Su intervalo de temperatura demuestra que puede soportar temperaturas altas y bajas, de -15ºC a 35ºC. Su vida útil es de 30.000 horas, como mínimo, ya que esa sería en el caso de que la temperatura siempre fuera de 35ºC. El tipo de instalación es para empotrar, muy sencillo montaje. Esta downlight, la 703.21, es de categoría A (ecorae). Sobre su frecuencia eléctrica, es de 50/60 Hz. Para ver el resto de características, despliega las pestañas que están al lado de la imagen del producto.

El sistema de control que presenta y que la hace tan funcional, es el DALI (Digital Addresable Lighting Interface). Gracias a este sistema, puedes manejar tus luminarias downlight desde un controlador maestro. Máxima funcionalidad, máxima eficiencia energética, larga vida útil y las mejores prestaciones lumínicas.

### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### CLASE ETIM

EC001744

# INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**CLASIFICACIÓN IP**
IP44

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
-15 - 35 ºC

**ALIMENTACIÓN (V~)**
100/240 V~

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
3000 K

**CONTROL**
DALI

**CRI**
80.00

**CORTE**
No

**DRIVER INCLUIDO**
Sí

**L70 (ºC)**
30.000 h a 25ºC

**ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)**
20º

**TIPO DE COLOR**
WW

**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
84 lm/W

**LÚMENES (LM)**
630 lm

**LÚMENES/W**
630 lm/7.5 W

**ÓPTICAS**
Spot

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA**
Categoría exento

**POTENCIA (W)**
7.5 W

**VIDA ÚTIL**
30.000 h


**PROTECTION ICONS**





**CHROMATICS CRI ICONS**




**MAINTENANCE ICONS**




**POWER ICONS**




**COLOUR LIGHT ICONS**




**OPTICS ICONS**




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.42

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088500

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.42

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM