

LedFlex 810.62 2700K IP20 240LED/m

REF. 81062000-982



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La LedFlex 810.62 2700K IP20 240LED/m se caracteriza por aportar una gran potencia lumínica con un consumo realmente bajo. Esto se puede observar en que con solo 70 vatios es capaz de ofrecer 9000 lúmenes. Además, posee una gran durabilidad sin apenas mantenimiento ya que su l70 es de 30.000 horas.

Ya puedes crear una iluminación de ambiente aprovechando los contornos y foseados. Gracias a la óptica General aumenta el confort visual y el reparto de la luminosidad. Su instalación debe realizarse mediante perfilería. Su tamaño es de 0,010 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 metros de alto.

Su temperatura de color de 2700°K la convierten en una iluminación cálida. El tipo de controlador es PWM y su intervalo de temperatura óptimo es de -20°C a 40°C. Su peso es realmente bajo ya que solamente pesa 0,1 kilogramos. Pertenece a la serie Ledflex de Simon por lo que estamos ante una de las mejores alternativas a la hora de crear una iluminación decorativa.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

9000 lm/70W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

PWM

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

128,6 lm/W

POTENCIA (W)

70 W


CRI

80.00

LÚMENES (LM)

9000 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203101

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053203101

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT