

## Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 1 elemento blanco Simon K45

REF. KR245/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con la versatilidad de una instalación tanto empotrada en pared como sobre la base de la caja de pared en superficie, el marco y bastidor en tono blanco de la gama Simon K45, se caracteriza por ofrecer la máxima funcionalidad en el mínimo espacio e incluye bastidor con alojamientos para su fijación sobre cajetín de empotrar universal. El marco, compuesto por materiales de termoplástico libre de halógenos, ofrece a su estancia la seguridad ante incendio al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Cuenta, además, con intervalo de temperatura de instalación de -5°C a 60°C y pudiendo superar los más de 90°C en construcción. Con dimensiones de 80 x 80 x9 mm, el marco y bastidor K45, aporta los acabados perfectos para el conjunto de la base de caja de pared dando a su estancia de la máxima funcionalidad e innovación de la mano de un diseño discreto y elegante que se integra a la perfección en cualquier espacio.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidor

### OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidor con alojamientos para fijarse sobre un cajetín de empotrar universal

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

1 y 2 elementos

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670-1:2006)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo ancho

### RAL

9003

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

75 x 70 mm

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.032         | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1207224       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0            | EAN EMBALAJE<br>8426436017399           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.3           | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.62       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>81                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.64        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.032      | ANCHO EMBALAJE<br>92                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>162                |                                   |