

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL PARA REINO UNIDO USB A + 2 USB C 20W SIMON

REF. CL410106



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador de viaje SIMON para Reino Unido, compatible con clavijas internacionales de tipo A, B, C, G, I, J y L en tomas tipo G. Incluye 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con carga rápida de hasta 20 W (Power Delivery). Soporta intensidad de 10 A, tensión nominal de 100/250 V~, potencia máxima de 2500 W. Fabricado en policarbonato ignífugo con contactos de cobre completo e indicador LED. No convierte voltaje. Ideal para viajar a Reino Unido sin renunciar a cargar tus dispositivos electrónicos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

APLICACIÓN

Doméstico

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Enchufable en tomas tipo G. No compatible con clavijas tipo D, E, F, H, K, M y O. Se puede utilizar con multitud de aparatos como: ordenadores portátiles, pequeños secadores de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, maquinillas de afeitar eléctricas, etc.

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje; usar únicamente con dispositivos compatibles con 100–250 V. Apto para enchufes de tipo G. Compatible con clavijas internacionales tipo A, B, C, G, I, J, L y N. No apto para aparatos de alta potencia como secadores profesionales o planchas de pelo de gran consumo. Uso exclusivo en interiores. Comprobar siempre el tipo de enchufe y la compatibilidad del dispositivo antes de conectar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/250 V~

TIPO DE ENCHUFE

G

FORMATO

Multiestándar

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 toma universal

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

10 A

CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1 / USB-C2: 5V 3A; 9V 2,22A; 12V 1,67A (máx. 20W)
USB-A: 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A (máx. 18W) USB-C1 + USB-C2 + USB-A (simultáneo): 5V 3A 15W
Salida total: 20W

POWER DELIVERY USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

2500

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 2 USB C

TENSIÓN USB (V~)

5/12 V~

NÚMERO DE SALIDAS

4

UBICACIÓN TOMAS

Top

POTENCIA DE SALIDA (W)

20W

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5:2017 IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852984162	0.12	255.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
80.00	0.11	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
67.00	KGM	304384.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
84.00	18412853012021	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.97
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
304384.00	95.00	0.64
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	150.00	KGM

simon

