

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6A FTP blanche Simon 500

RÉF. 50001086-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 RJ45 catégorie 6A FTP et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

Câblage 22-24 AWG

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs
RJ45

CONNEXION RJ45

Sans outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU
CONNECTEUR

Catégorie 6A FTP

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de
données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PROTECTION CONTRE LA
POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

RAL

9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et
données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la
direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-7:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053097588	VOLUME EMBALLAGE 0.05
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LARGEUR EMBALLAGE 224.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.46
POIDS NET DU PRODUIT 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 290.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

