

Profilé Teleblock 5 éléments avec élévation automatique aluminium Simon K45

RÉF. KTLE205



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series Simon K45, within the category of furniture, includes the Teleblock telescopic profile, with a design stylish, in a graphite finish, which allows you to access the electrical mechanisms when it is mounted on the office furniture. Its reference is KTLE205. It measures 103x60x377mm. And has an automatic elevation of five elements. Made of metal, is made in anodised aluminium, with a fastening bracket and top closure and bottom in self-extinguishing halogen-free thermoplastic. It guarantees no flame propagation, due to its material, as well as low toxicity in case of smoke. Comprising 5 elements and five modules. It is available in deux to six elements.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé télescopique à élévation automatique, joints antidérapants, séparateur de métal, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5 et 6 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

COURSE DU VÉRIN À GAZ (ÉLEVATION AUTOMATIQUE) (MM)

271 mm

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

CONNECTABLE

Non

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec possibilité d'accès à 6 câbles à travers la partie inférieure du profilé via la plaque K20 / 14. Le profilé est fourni avec la partie inférieure modulaire pour permettre l'accès à une quantité et à un type de câblage variables

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

5 modules

MONOBLOC

Non

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 114 mm

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le profilé est fourni avec une plaque aveugle et deux plaques de 22,5 x 45 mm, pour une distribution interne du câblage plus efficace.

VERSION

5 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé.
Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'intégration dans le mobilier.

ORIENTATION D'OUVERTURE

Haut et Bas

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436049567

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.54

POIDS NET DU PRODUIT

1.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436049567

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

149.00

LARGEUR EMBALLAGE

246.00

LONGUEUR EMBALLAGE

617.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

22615518.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.54

POIDS NET EMBALLAGE

1.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM