

## Base caixa de parede de superfície para 2 elementos branco Simon K45

REF. R450/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Base para caixa de parede de superfície desenhada para 2 elementos com acabamento em branco e dimensões de 150 x 80 x 36 mm. Consta de 2 módulos largos e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos, o qual garante a não propagação do fogo no hipotético caso de que se produza um incêndio, bem como uma reduzida toxicidade de ter presença de fumos. O artigo foi fabricado em cumprimento com a norma vigente e é adequado para instalar em parede de superfície. Existe a possibilidade de acesso de cablagem através de uma minicalha de 20x30 ou 20x50 mm mediante adaptadores (mais especificamente, as referências SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente). Para a manutenção deste produto recomenda-se limpá-lo com uma camurça suave e seca e evitar os detergentes abrasivos que incluam cloro. Esta base para caixa de parede pertence à série Simon K45.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

### CLASSE ETIM

EC002328

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície,  
divisória separadora, buchas de  
fixação e parafusos

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha de 20 x 30 ou 20 x 50 mm através de adaptador (ref.<sup>a</sup> SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### DISPONÍVEL EM

1 e 2 elementos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos largos

### NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM

1

### RAL

9003

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

### VERSÃO

2 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através dos parafusos fornecidos ou através dos alojamentos em combinação com a caixa de encastrar universal

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

## REGULAMENTAÇÃO

## REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
665000.00UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
MMQPESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.11PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.11UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGMEAN EMBALAGEM  
8426436017436UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
5ALTURA EMBALAGEM  
100.00LARGURA DA EMBALAGEM  
190.00COMPRIMENTO EMBALAGEM  
175.00UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMTVOLUME EMBALAGEM  
3325000.00UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQPESO BRUTO EMBALAGEM  
0.54PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
0.54UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM