


Interruptor para persianas 10 A 250 V~ com 3 posições: subida, descida e paragem Simon 28

REF. 26333-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de posição central para deter a subida/descida da persiana.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)

10 A

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

15

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053080788	VOLUME EMBALAGEM 3.02
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.52
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM