

**Embelledor superior para minicolumnas de 4 caras gris
Simon K45**

REF. RALK012/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45 nos presenta este embellecedor para minicolumnas de cuatro caras. Concebido como recambio está disponible en versiones de una cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y cuatro caras. Diseñado con unas medidas de 125 x 125 x 10 mm y fabricado en materiales termoplásticos de alta resistencia a las llamas, impidiendo la propagación de las mismas y una baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a no contener halógenos en su composición. Se trata de un excelente recambio para sustituir en caso de pérdida y se suministra en color gris facilitando la implementación en cualquier diseño, tanto en ambientes profesionales como en el hogar. Como todos los recambios de la marca Simon es un producto de alta calidad gracias a emplear solo los mejores materiales en todos sus componentes. Resulta muy sencillo de instalar y de mantener convirtiéndolos en los productos más valorados y recomendados por profesionales.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

7035

VERSIÓN

4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056534 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.05 | LONGITUD EMBALAJE 150.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.05 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 0.66 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8426436056534 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.00 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 20.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.05 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 220.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |