

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50020185-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con una estructura fabricada con material termoplástico libre de halógenos, un componente q que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para un conector RJ45 de R&M (Reichle de Massari) de un elemento en acabado grafito es uno de los accesorios más demandados de la serie Simon 500 Cima. La seguridad en las instalaciones eléctricas y electrónicas está asegurada con esta placa de vos y datos de 50 x 50 x 11 mm. Su diseño destaca por unas líneas vanguardistas que concuerdan con todo tipo de decoraciones, tanto clásicas como modernas. Además, esta placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Su precio competitivo lo hace accesible a todo tipo de presupuestos.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097229	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.015	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.015	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

