

ADAPTADOR 3 CONECTORES USB + 1 USB A + 1 TOMA 16A 250V SIMON

REF. CL610305



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador combi SIMON con toma de 16A 250V tipo F y 1 puerto USB-A y un cable retráctil de 0,8 m con 3 conectores (USB-C, micro-USB y Lightning) (15.5W). Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W. Acabado blanco y negro. Ideal para cargar varios dispositivos electrónicos sin perder el uso de la toma de corriente, en el hogar, la oficina o de viaje.

ACABADO

Blanco/Negro

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo F.
Compatible con dispositivos USB-C, micro-USB y Lightning mediante su cable retráctil de 0,8 m, y con dispositivos USB-A.

EMBALAJE

Colgable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

3 conectores USB 1 puerto USB 1 toma shucko Cable enrollable y extensible hasta 80cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

3 USB

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

TIPO DE ENCHUFE

F

FORMATO

Euro-Schuko

CARACTERÍSTICAS USB

Salida total: 5V 3,1A 15,5W (2,4A máx. por salida) Cable retráctil de 0,8 m con 3 conectores: USB-C, micro-USB y Lightning

TIPO DE PUERTO USB

A

INTENSIDAD (A)

16 A

POWER DELIVERY USB

No

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

GAN USB

No

CARGA RÁPIDA USB

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

15.50

TENSIÓN USB (V~)

5 Vdc

NÚMERO DE SALIDAS

1

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 3 conectores (USB C, Lightning, micro-USB)

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD USB (A)

3,1 A

USO

Carga de dispositivos

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852962610

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8753472.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412853004941

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

182.00

PESO NETO EMBALAJE

1.33

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

167.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.22

LONGITUD EMBALAJE

288.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.22

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

