

Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP graphite Simon K45

RÉF. K95U/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Simon K45 range is especially suitable for voice and data connections in large environments that require good communications between the work stations and other spaces. Particularly for offices, museums, classrooms, consultancy rooms, hotels, libraries, training rooms, conference rooms, etc. And, even more, in spaces where design is paramount and the installation is not only simple, but also integrates easily into the space it forms part of. The flat plates help to facilitate the integration of the set in a reduced space. Installation using adaptor plates if necessary and the trunking range which completes the basic installation package and by clipping in the case of copper connectors. This is a flat voice and data plate with dust cover with 1 element and 1 RJ45 connector category 5e UTP. Graphite finish, Simon K45 range compatible with the connections of the brands Keystone I, II, ATT ® / Avaya ®. Plate Single Medium level. Flat with insertion tool. Plate with 1 and 2 RJ45 connectors. When combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 30 mm Supports cabling 22-26 AWG. Metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in case of smoke. Regulation TIA-568-C.2. Suitable for surface mounting and flush mounting. Resistant to corrosion and extreme temperatures (-5 to 60 °C + 60 °C) Clean with a soft, dry cloth, do not use abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-26 AWG câblage

DISPONIBLE EN

Plaque avec 1 et 2 connecteurs RJ45

CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 5e UTP

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Livré avec la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436042452	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.29
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM