

Conector rápido aéreo "Macho" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo eléctrico blanco Simon Cableado eléctrico

REF CR0004/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+70° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 70° C

VERSIÓN

Macho

PROFUNDIDAD (MM)

69,4 mm

DIMENSIONES (MM)

28,2 x 12,6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

NORMATIVA

NORMATIVA

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

91140 MMQ

PESO NETO

0.022 KGM

PESO BRUTO

0.022 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

93 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400 MMQ

PESO NETO

0.22 KGM

PESO BRUTO

0.22 KGM

EAN EMBALAJE

8426436039766