Carregador USB tipo C 20W PowerDelivery e QuickCharge preto Simon K45

REF. **K126I/14**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 22,5x45 mm, a base de carga K126I/14 possui uma porta USB Tipo C de 20W. O módulo permite carregar dispositivos até 20W com a tecnologia PowerDelivery e QuickCharge. É fabricado com componentes metálicos revestidos com isolamento termoplástico autoextinguível e livre de halógenos, garantindo que as chamas não se propaguem em caso de incêndio, além de baixa toxicidade caso haja emissão de fumaça. A coleção Simon K45 oferece soluções adequadas até para os mais exigentes. Tudo graças ao nosso compromisso com a inovação e ao uso dos materiais de mais alta qualidade. Relaxe e confie na Simon para preencher sua casa com os produtos mais seguros e eficientes.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon K45 para instalação em parede, chão, teto e mobiliário. Não é compatível com envolventes Simon 500 Cima.

CLASSE ETIM

EC002949

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
USB C

NÚMERO DE CONTATOS
2

FORMATO
USB C

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
42

CARACTERÍSTICAS USB
PD 20W

POWER DELIVERY USB
Sim

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053353363

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053353363

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
42.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
50.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
68138.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.04

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM