

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Wide Flood DALI Blanco

REF. 70322330-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Wide Flood Blanco. Consigue aquí esta luminaria Downlight con referencia 70322330-484.

¿Ya conocías las luminarias Downlight? En este caso, te presentamos un producto de la serie 703, destinada a, sobre todo, sectores relacionados con la restauración, hoteles, industria, oficinas, comercios de todo tipo... También centros comerciales, centros educativos, pabellones deportivos y toda clase de espacios públicos. Incluso en ciertos contextos, es posible utilizar estas luminarias para uso doméstico.

Aquí podrás conseguir esta downlight 703.22 Confort Cuadrado NW óptica Wide Flood a un precio inmejorable. Revisa todas sus prestaciones y características detenidamente para asegurarte de que es la luminaria downlight que necesitas. Ésta, en concreto, es para empotrar, tiene una vida útil de 30.000 horas y unas dimensiones de 82 x 82 x 91 milímetros. Su luminosidad es de 680 lm/7.5 W (lumens watt).

¡Consulta aquí el resto de características!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE


CLASE ETIM

EC001744


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	91 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP44	No	680 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	680 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
100/240 V~	30.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
4000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
DALI	NW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088722	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053088722	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.418
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.295
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.418	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.295	MMT	