

Projecteur Simon 740.00 rail 3000K SWL BL DALI

RÉF. 74000330-983



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE COULEUR

Chaud

OPTIQUES

Super Wide Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

87 lm/W

PUISSANCE (W)

30 W

IRC

80.00

LUMENS (LM)

2620 lm

DURÉE DE VIE

30.000 h

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

LUMENS/W

2620 lm / 30W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053264355	POIDS NET DU PRODUIT 1.00	LONGUEUR EMBALLAGE 150.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053264355	VOLUME EMBALLAGE 6457500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 287.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.20	LARGEUR EMBALLAGE 150.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM