

Luminária linear LANE 2400 1-10 V HO Superfície 4000 K Batwing Branco

REF. 91302108-400



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

CLASSE ETIM

Eco 1743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

5860 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

I

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

RAL

9016

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÓTICAS

Batwing 105°

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

105°

POTÊNCIA (W)

73 W

CRI

90.00

TIPO DE COR

CW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGMUNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMTLARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00EAN EMBALAGEM
8436547033645VOLUME EMBALAGEM
16128000.00COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQVOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00ALTURA EMBALAGEM
80.00PESO BRUTO EMBALAGEM
4.95PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00LARGURA DA EMBALAGEM
84.00PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
4.50PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
4.50COMPRIMENTO EMBALAGEM
2400.00UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM