

Placa para os mecanismos eletrônicos de toque com luminoso azul alumínio Simon 75

REF. 75034-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul alumínio Simon 75 dispõe de 6 acabamentos diferentes, recomenda-se escolher espelhos com a mesma cor da placa selecionada. Pode-se instalar de 2 maneiras diferentes, em superfície ou encastrada.

Os intervalos mais comuns de temperatura da placa para os mecanismos eletrónicos de toque é de 5 a 40° com um limite que chega desde os -25 aos 50°. Este tipo de placa aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material principal de fabrico é termoplástico com um acabamento em alumínio mate plástico.

A tecla para interruptor bipolar com piloto é de versão individual não contém nenhum módulo mas se um elemento. Este modelo não inclui nenhuma gravação mas sim a função sinalizadora.

Recomenda-se para a correta manutenção da placa para mecanismos eletrónicos de toque utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão para limpá-lo adequadamente.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio, Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1522469.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053012581

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1522469.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.13

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00