

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA de 1 elemento com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K107A/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para uma maior segurança e proteção contra sobretensões em equipamentos tecnológicos, Simon K45 põe à sua disposição o magnetotérmico-diferencial de 1 elemento. Com placa embelezadora em alumínio, pode instalar-se em qualquer chão, teto, parede ou móveis da gama K45 e da Simon 500 Cima, mediante adaptador. Desenhado para instalação encastrada a parafuso, é compatível com fontes de alimentação de 230 Volts, suporta uma intensidade de 10 Amperes ou 10 Miliamperes, com um poder de corte de 3.000 A. Com uma dimensão de 45 x 45 mm e uma profundidade de 47 mm, admite uma secção de cabo de até 25 mm com descarnado de 10 mm. Além disso, inclui função sinalizadora para balizar e localizar o dispositivo em situações de escassa iluminação. Fabricado por componentes metálicos com isolamento de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, previne da propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio, e pode atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico-diferencial 10 A
- 10 mA e placa embelezadora
formato Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

3000 A

CLASSE

A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

INTENSIDADE (A)

10 A / 10 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Basculante

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-033

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (1 borne por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436044623

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.10

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

288800.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436044623

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

50.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM