

Permutateur à bouton-poussoir or 10 AX 230 V~ avec touche étroite et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20001251-095



INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE

Étroit

FORMAT

Bouton-poussoir

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053269640

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053269657

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

LONGUEUR EMBALLAGE

262

POIDS NET EMBALLAGE

0.3

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

713098.5

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM

LARGEUR EMBALLAGE

57

