

Downlight 725.22 Encastrado NW General 1-10 V Branco

REF. 72522130-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfeita para uma iluminação geral e uniforme, o downlight 725.22 Advance da Simon conta com uma ótica fotométrica geral com uma tonalidade lumínica de um branco neutro. Desenhado para instalação encastrada e de formato redondo, adapta-se a todo o tipo de espaços, otimizando o espaço e contribuindo um estilo atual e sofisticado. Com sistema de regulação 1-10 V, tem um fluxo luminoso de 2300 lm para NW e um consumo de luminária de 24 W. É compatível com fontes de alimentação de 100-240 V e 50-60Hz e além disso, graças a contar com a máxima inovação em tecnologia LED, tem uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C. Com uma dimensão de 233 x 57 mm e acabamentos em branco, tem uma diâmetro de corte de Ø 210 mm e índice de reprodução cromática CRI80. Inovação, funcionalidade e design unidos na luminária de parede 725.22 da Simon.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053116739	VOLUME EMBALAGEM 4.38
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.25	LARGURA DA EMBALAGEM 250.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.25
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.25	COMPRIMENTO EMBALAGEM 250.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM