

Simon SM34 Posto de Carregamento de Parede com Tomada T2 Monofásico 7,4 kW + Contador MID

REF. 0650141-000



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série SM34 RESIDENCIAL, de montagem em parede. Tomada tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência máxima por tomada de 7,4 kW (Monofásica 230 V, 50 Hz) configurável para potências inferiores mediante seletor de potência manual. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Contador com certificado MID monofásico. Apto para repercussão de consumos. Sem proteções elétricas, a serem incluídas externamente. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Compatível com acessório Electron Manager para gestão de potência e de usuários em instalações comunitárias. Comunicação RS485 para gestão mediante Electron Manager. Compatível com acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Compatível com acessório modulador de potência para gestão dinâmica em relação ao consumo da residência. Envoltório de ABS IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 264 x 235 x 150 mm. Acabamento padrão SIMON.

ACABAMENTO

Grafite

APLICAÇÃO

Residências

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ponto de carregamento, instruções e suporte de montagem.

MATERIAL

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Residências

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE LINHA

Monofásico

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2,5 - 10 mm²

CLASSIFICAÇÃO IK

10

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

TIPO DE CONECTOR

Tomada Tipo 2

INTENSIDADE (A)

32 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-30 - 50 °C

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

NÚMERO DE SAÍDAS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Fixação de parede por suporte.
Adequado para piso com base
de acessórios

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 |
EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 |
ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053310663

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

237.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

291.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

11379555.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053310663

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM

237.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

291.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

11379555.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM