

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 FTP branco Simon 500 Cima

REF. 50003081-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na série Simon 500 Cima encontramos um grande catálogo de conetores e placas para ligações de voz e dados. Esta é a placa de voz e dados inclinada, de um elemento com um conector RJ45. Inclui uma janela de proteção de pó e é de categoria 6 FTP. O produto apresenta-se num versátil acabamento em cor branco. Seu encaixe realiza-se mediante Keystone I, II, ATT, Avaya. Estamos perante a versão individual, de um módulo, da placa Simon. Os encaixes para a fixação da mesma em envoltentes verticais ou horizontais estão incluídos. Portanto, não é necessário o uso de adaptadores. Com medidas de 50 x 50 milímetros e uma profundidade de 55,4 milímetros, esta placa Simon admite um cablagem 22-26 AWG. Foi fabricada com componentes metálicos isolados termoplasticamente. Não contém halogéneos, o que potencia a segurança e a versatilidade de uso. Só há que a limpar com um pano de algodão completamente seco.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó, conector
RJ45 de categoria 6 FTP e manual
de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097762	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.60
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

