

Profil en aluminium Ofiblock Line configuré schuko graphite Simon K45

RÉF. KFC1446U/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Cadres de la gamme Ofiblock
Line Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Bloc aluminium Ofiblock Line
avec accès postérieurs, 3 prises
graphite alimentées par un
connecteur rapide mâle 3
broches, 1 plaque plate
téléphonie et internet, 2
connecteurs RJ45 catégorie 6
UTP, 2 cordons de raccordement
de 2 mètres de long terminés
par une fiche Schuko, 2 fils de
téléphonie et internet de 2
mètres de long terminés par un
connecteur RJ45 mâle, 1 plaque
aveugle, 2 capuchons pour
couvrir les accès postérieurs, 2
caches latéraux aveugles, vis et
notice d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

La référence n'inclut pas le cadre Ofiblock Line.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN

Disponible configuré en 1, 2 et 4 éléments et disponible à configurer en 1, 2, 4 et 6 éléments.

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect®, SL110, SL Tool less, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Serie Netkey, Rit®, Siemon® Serie MAX Keystone et d'autres fabricants avec un écrêtage basé sur le format Keystone I et II

CONNECTEURS RJ45

Comprend 2 connecteurs RJ45
Catégorie 6 UTP

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

4

NOMBRE DE PLAQUES

1

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque de données plate

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

3 prises pour circuit de courant standard

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le profilé est fourni avec une plaque d'obturation pour faciliter le passage des câbles à l'intérieur.

VERSION

4 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

En pliant les 4 pattes de fixation du cadre Ofiblock Line après avoir monté le profilé sur le cadre à l'arrière de celui-ci.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal.

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'encastrement dans les meubles.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration encastrée dans tout type de mobilier en combinaison avec le cadre Ofiblock Line (réf. KSF134/8)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil est fixé au cadre Ofiblock Line en pliant les 4 languettes de fixation, sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436065277	POIDS NET DU PRODUIT 0.88	LONGUEUR EMBALLAGE 290.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436065277	VOLUME EMBALLAGE 5.34
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.88	LARGEUR EMBALLAGE 230.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.88
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM