

## Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. KF04B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos con placa embellecedora y acabado en blanco de la serie Simon K45, una serie destinada a todos aquellos que desean una mayor y mejor conectividad en su oficina o negocio. Las dimensiones de este producto son de 135 x 45 milímetros. El poder de corte reside en 6.000 A y su curva de disparo es la C. Cuenta con 1 módulo y medio. Dos detalles importantes sobre lo que es y no es apto para su instalación. Es apto en canales de clipaje directo (en la pared), minicolumnas y columnas y ofiblocks y teleblocks de la gama K45, teniendo 3 mecanismos de capacidad. Sin embargo, no es apta para cajas de pared, cajas de suelo ni gama que incluya envolventes metálicos Simon K45. En este tipo de casos debemos combinarlo con el magnetotérmico de empotrar (referencia K106A/9). Está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos (garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos)

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Columnas, minicolumnas, Ofiblocks, Teleblocks y canales perimetrales de clipaje directo de mecanismos Simon K45 con una capacidad mínima para 3 mecanismos K45.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embellecedora y adaptador para envolvente Simon K45

### CLASE ETIM

EC000042

### OBSERVACIONES

No apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envolventes metálicos Simon K45 En este caso debe combinarse con el magnetotérmico de empotrar K106A/9

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

### ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

### RAL

9003

### CURVA DE DISPARO

Curva C

### VERSIÓN

Triple

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en canales de clipaje directo (pared) minicolumnas (suelo), columnas (techo), Ofiblocks y Teleblocks (mobiliario) de la gama K45 con 3 mecanismos de capacidad

### EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.29          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>2949750.00    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436042773           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5           | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>95.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>1.45        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.29       | ANCHO EMBALAJE<br>135.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>230.00             |                                   |