
# Conector rápido de empotrar "Hembra" de 3 polos con sistema de bloqueo de latiguillo electrico rojo Simon Cableado electrico

REF. **CR0001/6**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector de empotrar "hembra" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra.Un conector que se fija sobre placas para adaptarse a las diferentes tipologías de envolventes (ya sean de pared, suelo, techo y mobiliario). Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente estabilizada (SAI).

## ACABADO

Rojo

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

## CLASE ETIM

EC002566

## OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS**
Sí

**NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL**
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

**TIPO DE CONECTOR**
GST18

**NÚMERO DE CONTACTOS**
3

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**
+70° C

**INTENSIDAD (A)**
20 A

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**
-5 a 70° C

**TENSIÓN NOMINAL (V~)**
250 V~

**NÚMERO DE POLOS**
3

**MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO**
L, N y Tierra

**RAL**
3015

**FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN**
Si

**VERSIÓN**
Hembra

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**
9

**EXTRACCIÓN DE CONECTOR**
Únicamente con herramienta

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**
Rápido

**NÚMERO DE TERMINALES**
3

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
IEC 61535 / EN 61535

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
54432.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436054936

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.18

PESO NETO EMBALAJE
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM