

Downlight 706.21 Encastrado WW Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70621133-383



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight encastrado da série 706.21 da Simon, com ótica Flood e Ecorrae de categoria A. Seu temperatura de cor é de 3100 K e sua intensidade lumínica de 950lm/15W, enquanto sua frequência é de 50/60Hz. Pode-se instalar na perfeição em divisões cuja temperatura nunca supere os 40°C e oferece uma vida útil de umas 30.000 horas, aproximadamente, funcionando a 25°C. Seu fonte de alimentação é de 100-240V e seu controlo realiza-se através de 1-10V. Quanto a suas dimensões são de 110 x 82 mm e seu peso de apenas 300 gramas. Os downlights da série Simon 706.21 estão fabricados em alumínio com acabamento macio e são perfeitos para utilizar em retail e escritórios já que proporcionam uma iluminação de ambiente para zonas específicas (provadores, receções ou banhos) bem como iluminação de acentuação, para assim realçar objetos em vitrinas ou estantes.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122211	VOLUME EMBALAGEM 3.03
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.51
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.51	LARGURA DA EMBALAGEM 145.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.51
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.51	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM