

## Botoneira Custom 4 funções para iluminação e temperatura, acoplador LON e Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000653-093



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A botoneira Custom de quatro funções está especialmente desenhada para o controlo de iluminação e temperatura. Pertence às séries de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature e mais concretamente à gama Sense. A botoneira tem medidas de 55 x 55 milímetros. O tipo de ligação de bornes é a parafuso e sua completa instalação é muito simples, já que Simon inclui no produto um acoplador, Slide Controlo, um cabo RJ12 e um livro de instruções para que o utilizador saiba com detalhe como a levar a cabo. O seu funcionamento é tátil e altamente interativo e intuitivo e apresenta-se numa cor alumínio frio que dará modernidade à divisão ou lugar da casa, escritório ou local onde se localize. Além disso, oferece a possibilidade de personalizar-se e criar uma configuração própria segundo os gostos do utilizador, escolhendo as funções que precise com os ícones da livreria. Os materiais utilizados pela Simon para fabricar seus produtos são de grande qualidade. Desta forma consegue-se alongar a vida útil do produto e assegurar seu funcionamento bem como protegê-lo em frente a possíveis agressões externas. Neste caso os componentes da botoneira são eletrónicos com isolamento sem halogéneos, e o embelezador de termoplástico metalizado.

### ACABAMENTO

Alumínio fosco

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### GARRA

Opcional

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053128855                  | 0.17                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.80                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053128855                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.17                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 83.00                              | 0.17                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.17                           | 80.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 120.00                             |                             |