# Cargador USB tipo "A+C" 3,1A con Quickcharge 2 elementos K45 aluminio

REF. **K126F/8**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con medidas de 45 x 45 mm, la base de carga K126G/14 tiene dos puertos USB tipo A+C acabado en aluminio. El módulo doble permite la carga simultánea de 2 dispositivos con una potencia de 18W con tecnología QuickCharge. Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, asegurando que las llamas no se propaguen en caso de incendio, además de tener una baja toxicidad en caso de emisión de humos. La colección Simon K45 ofrece soluciones adecuadas incluso para los usuarios más exigentes, gracias a nuestro compromiso con la innovación y el uso de materiales de la más alta calidad.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Termoplástico

### COMPATIBILIDAD

Soluciones K45. Soluciones 500 Cima mediante adaptador 50012088-033

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB A+C y manual de instrucciones

### CLASE ETIM

EC002949

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE CONECTORES
2

### TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

### NÚMERO DE CONTACTOS
2

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### FORMATO
USB A + USB C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
1 Módulo K45

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
0 - 45 °C

### TIPO DE PLACA
Plana

### ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

### RAL
9006

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
40

### CARACTERÍSTICAS USB
QC 18W

### CARGA RÁPIDA USB
Sí

### VERSIÓN
Duplo

### NÚMERO DE CABLES
2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

### TIPO DE FIJACIÓN
Clipaje directo

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Perfiles ofimáticos K45

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2
A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053313442

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
55.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
65.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
232375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053313442

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
55.00

ANCHO EMBALAJE
65.00

LONGITUD EMBALAJE
65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
232375.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.82

PESO NETO EMBALAJE
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM