

## Luminaria pared 707.30 2L NW Flood-General Aluminio

REF. 70730133-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

En el catálogo online de Simon encontrarás cubiertas todas tus necesidades respecto a la iluminación interior de tu vivienda o lugar de trabajo. En este caso en concreto, la colección de luminarias de pared 707 ofrece una iluminación cálida de ambiente a zonas específicas como recepciones, pasillos o zonas de paso. Sus dimensiones son de 75 x 75 x 75 milímetros y soporta una temperatura de color de 4000 k. Si lo que pretendes es acentuar a partir de un sistema de iluminación, este producto es ideal. Además ofrece una funcionalidad gracias a su óptica difusa que produce un efecto suave de la luz, proporcionando un confort y una sensación hogareña de lo más acogedora. Esta versión cuenta con un acabado en aluminio, pero si buscas otro color u otro estilo de iluminación interior, te invitamos a que eches un vistazo a lo largo de nuestro catálogo, ya que contamos con muchas más opciones dentro de estos sistemas lumínicos.

#### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### LÚMENES/W

700 lm/10W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### ÓPTICAS

General-Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30-60°

### POTENCIA (W)

10 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053109731                | KGM                              | 1.16                       |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053109731                    | DMQ                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.57                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 105.00                           | 0.45                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 105.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.57                         | 105.00                           |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 0.45                         | MMT                              |                            |