

## Detector de movimiento y luminosidad para pasillos de superficie DALI Master redondo blanco

REF. 89205435-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

23 x 6 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Master

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341940

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.26

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341940

VOLUMEN EMBALAJE

1785600

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.26

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

ALTURA EMBALAJE

90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

160

ANCHO EMBALAJE

124

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.17