

Downlight 735.21 NW Extensive 1-10 V Branco

REF. 73521130-784



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Downlight 735, da Empresa Simon, cuja distribuição lumínica é unicamente com LED, lhe oferece os melhores resultados de iluminação interior, específica para cada necessidade. Sua estrutura interna baseia-se num refletor de alta refletância, que envia a luz para abaixo com um ângulo de 85° enquanto o difusor de alumínio cria um suave efeito de luz. Não há alteração do efeito visual derivado do cintilação, já que se utiliza uma gestão de controlo do encrespo da sinal, fazendo que esta seja inócua e não afete à vista em condições intensivas de uso. Iluminação interior. Downlight 735.21 NW Extensive 1-10V.

Categoria B, 4000k, 2500 lm/24W, >50.000 h a 25°C. Temperatura da cor neutro (NW). Para encastrar ou colocar em superfície do teto mediante acessórios. Secção quadrada 230mm x 230 mm, altura 110 mm. 1-10 V. Sistema DALI de botão de pressão convencional. Realizado em Corpo de policarbonato e com Dissipador de alumínio. 1,300 kg. Acabamento branco. Isento da segurança fotobiológica.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

85°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136225	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136225	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	