

Goulotte de sol 2m et 240x34mm avec 4 compartiments

RÉF. TF11193/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11193/8 est la solution la plus robuste de la gamme, idéale pour les installations au sol nécessitant une haute résistance. Avec un profil de 240x34 mm, il est fabriqué en aluminium anodisé et offre une protection IK10, garantissant une durabilité contre les impacts et le passage constant de véhicules. Sa capacité de charge maximale de 100 kg/cm² le rend parfait pour les entrepôts industriels, parkings et ateliers mécaniques. L'installation se fait facilement sur des sols non combustibles, garantissant la conformité à la norme UNE-EN 50085-1, et permet l'accès au câblage avec des outils pour une maintenance sûre et efficace.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

10

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

100 Kg/cm²

MONOBLOC

Non

RAL

7035

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053264188

POIDS NET DU PRODUIT

4.15

LONGUEUR EMBALLAGE

2030.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436028067

VOLUME EMBALLAGE

44682330.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

4

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

69.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

17.70

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

319.00

POIDS NET EMBALLAGE

16.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM