Prolongamento 1,5 metros para coluna alumínio de 1 face branco Simon 500 Cima

REF. **53555103-030**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na categoria de fixados a teto encontramos este prolongamento de alumínio pintado de 1 face desenhada para uma coluna e com acabamento em branco. O artigo apresenta dimensões de 1500 x 110 x 72 mm e corresponde à série Simon 500 Cima, uma coleção que aposta pela conetividade e garante a máxima velocidade na transmissão de dados. Esta prolongamento foi fabricada em cumprimento com o regulamento atual e é apropriada para instalar em qualquer classe de chão, sem importar se é técnico ou pavimento. A fixação da coluna pode realizar-se mediante pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto. Em aras de garantir a robustez da estrutura total, unicamente é possível combinar um prolongamento por coluna. Com respeito à manutenção da peça, é aconselhável usar um pano suave e seco, evitando aqueles detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Prolongamento e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000795

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez da estrutura total, só é possível combinar um prolongamento por coluna

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da guia metálica separadora fornecida na coluna.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

RAL
9003

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento. Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101865

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
3.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
3.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101865

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
119.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
3040.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
31.84

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM