Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con obturador de seguridad, indicador luminoso y emb. a tornillo aluminio Simon K45

REF. **KLS01/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En unos excelentes acabados de aluminio, la base de enchufe schuko KLS01/8 de la serie Simon K45 tiene unas medidas de 45x45 mm y cuenta con obturador de seguridad, indicador luminoso y conexión a tornillo. Y como en Simon nos preocupamos por ofrecer siempre la mayor seguridad, este componente está fabricado con materiales metálicos libre de halógenos y con aislamiento termoplástico autoextinguible para evitar que, en caso de incendio, la llama se propague, ofreciendo además una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Un excelente producto que resulta totalmente compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de Intensidad. Y no olvides que la colección Simon K45 ha sido diseñada para ofrecer la mejor seguridad, pues gracias a su constante innovación y a la utilización de materiales de la más excelente calidad, conseguimos satisfacer incluso a los más exigentes. Despreocúpate de todo y confía en Simon para la seguridad de tu hogar.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa embellecedora e indicador luminoso

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar recambio del pin, en caso de rotura o extravío, a través de la referencia AC33/6

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a 60º C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-033

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas / salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
121251.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.54

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053190869

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
49.00

ANCHO EMBALAJE
101.00

LONGITUD EMBALAJE
245.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1212505.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.05

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM