

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare WW

REF. 72060040-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con óptica microprismatizada y un tono de luz cálido (WW) de temperatura de 3000 K, la luminaria modular 720 Advance M4 60 x 60 de la colección Simon para iluminación interior, reinventa los mecanismos de iluminación con la más alta eficiencia energética. Con sistema anti deslumbramiento LowGlare, cuenta con 3200 lúmenes/ 28 W. Compatible con tensión de alimentación de 100-240 Voltios y frecuencia de 50-60 Hz, puede alcanzar una temperatura máxima de 40 °C. La luminaria modular Advance, logra una reducción del consumo energético de hasta el 20%, con un mantenimiento del flujo luminoso de 40.000 horas a 25 °C para L90, y para L70 de 100.000 horas. Diseñada para instalación en techo técnico sobre perfilera vista, tiene una dimensión de 595 x 595 mm e incluye sistema de control de encendido ON-OFF.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

LÚMENES (LM)

3200 lm

LÚMENES/W

3200 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053191712	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.23
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053191712	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 600.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.58	LONGITUD EMBALAJE 600.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	