

Врезной односторонний 4-модульный розеточный блок (щеточный вывод кабеля) с 3 розетками Schuko и 1 модулем 2xRJ45 черного цвета Simon 400

РЕФ. 44403020-138



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Электрические кабели с
разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, крепеж и инструкции по
установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Модули RJ45 совместимы с разъемами RJ45 Simon и Keystone (AMP)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-МΩ)	RAL
Нет	>5 МΩ при 500В~	9005
ДОСТУПНО В	ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)	РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
Различные конфигурации на 4, 5 и 6 модулей	16 А	228 x 175 mm (± 2mm)
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP	КОЛИЧЕСТВО ОКОН RJ45
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты	IP30	2
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ
+60°C	Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	Keystone I и II
ФОРМАТ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)	ТИП ЗАЩЕЛКИ
Розетка Schuko	от -5 до +60° C	Keystone I и II
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)	ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК
+70°C (согл. IEC 60670)	Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 cm	3
		ТИП
		Блок розеточный
		ВЕРСИЯ
		4 модуля
		НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
		250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ	ТИП УСТАНОВКИ	ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
1	Встраиваемый монтаж в мебель	С помощью предоставленных зажимов или винтов в доступных отверстиях
УДАЛЕНИЕ РАМЫ	УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ	КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ
Требуется инструмент		Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
8421053208175	KGM	1.85
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1.85	0	1
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	8421053208175	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0	0	4826250
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
1.85	275	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
0	90	KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		195