

Conjunto de 2 botões de pressão para estores 10A 250V~ sem travamento dourado Simon 270

REF. 20000396-095

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O duplo botão Simon 270 em acabamento dourado destaca-se pelo design sofisticado e funcionamento fiável. Opera a 10A 250V~, com sistema sem travamento e ligação rápida, oferecendo controlo pulsante de subida e descida com gravações. Compatível com instalação embutida ou à superfície, é ideal para escritórios, escolas e hospitais. Produzido com materiais livres de halogénios e componentes metálicos, garante segurança e qualidade premium.

ACABAMENTO

MATERIAL

CLASSE ETIM

Termoplástico

EC000044

SÍMBOLO

Seta

COMPATIBILIDADE

Molduras e suportes Simon 270

OBSERVAÇÕES

Mecanismo sem encravamento. Requer dispositivo de controlo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

1036

INTENSIDADE (A)

10 A

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

15

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053405802

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.055

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053405819

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

55

LARGURA DA EMBALAGEM

57

COMPRIMENTO EMBALAGEM

283

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

887205

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.275

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

