

Downlight Simon 703.24 Orientable Carré 2700K Flood grand angle DALI Blanc

RÉF. 70324330-482



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation, Santé, Hôtel, Office, Résidentiel, Restauration, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

94 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

COUPURE

Oui

LUMENS (LM)

700 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Wide Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

40°

PUISSANCE (W)

7.5 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053089187

POIDS NET DU PRODUIT

0.28

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053089187

VOLUME EMBALLAGE

2524500.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.40

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.40

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.28

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM