

## Detector de presencia y luminosidad empotrado 6x6 m DALI-2 Input blanco

REF. 89212321-130



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

4 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

6 x 6 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053356661	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.092	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053356661	VOLUMEN EMBALAJE 552552
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.092	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.039	ALTURA EMBALAJE 132	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 91	ANCHO EMBALAJE 46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.039	